



STARKE PARTNER.
ROBUSTE STAPLER."

HYSTER® J2.5XNL UND J3.0XNL MIT LITHIUM-IONEN-BATTERIE-ANTRIEB

Jetzt neu: die Gegengewichtsstapler Hyster® J2.5XNL und J3.0XNL mit integriertem Lithium-Ionen-Batterie-Antrieb – die leistungsstarke Lösung für den Einsatz in Innen- und Außenbereichen mit hohen Anforderungen an Effizienz, flexible Lademöglichkeiten und Wartungsfreiheit.

Die Technologie von der J2.5XNL und J3.0XNL bringt nicht nur Ihren Betrieb, sondern die gesamte Flurförderbranche voran. Damit sind beide Stapler eine wertvolle Ergänzung der Hyster Staplerfamilie.



WARUM LITHIUM-IONEN-BATTERIEN?

WARTUNGSFREI:
NIE WIEDER ...



- Bewässerung
- Säure
- Lecks
- Abgase
- Reinigung
- Ausgleichsladung

1-2



STUNDEN
SCHNELLLADEZEIT*

(* vom Ladegerät abhängig)

HÖHERE
EFFIZIENZ



ALS MODELL J3.0XN MIT
BLEISAUREBATTERIE

EMISSIONSFREIE TECHNOLOGIE
OHNE GASENTWICKLUNG

Die Stapler J2.5XNL und J3.0XNL gehören zu den innovativsten Modellen auf dem Markt und können mit einer platzsparenden, vollständig integrierten Lithium-Ionen-Batterie aufwarten. Deren Konstruktion schafft Platz in der Fahrerkabine und bietet so maximalen Komfort für die höchste Produktivität.

1 ENERGIEEFFIZIENT

- Schnelle Ladezeiten verlängern die Betriebszeiten
- Zwischenladungen beeinträchtigen die Batterielebensdauer nicht
- Der Stapler enthält sämtliche Sicherheitsfunktionen bei niedrigem Ladezustand
- Garantie auf die Batterie - 7 Jahre (60% Restkapazität) *

2 GERÄUMIGE KONSTRUKTION

- Maximaler Komfort
- Mehr Bewegungsfreiheit für die Füße während des Betriebs

3 SITZ UND BODENPLATTE ABGESENKT

- Leichtes Ein- und Aussteigen

4 VERLAGERTER SCHWERPUNKT

- Höhere Fahrqualität
- Verbessertes Staplerhandling in Kurven

5 EINFACHE BEDIENUNG

- Externe Ladesteckdose ermöglicht schnelles und einfaches Anschließen
- Batteriewechsel entfällt



		J2.5XN (Batteriefach)	J2.5XNL (integrierte Lithium-Ionen- Batterie)	J3.0XN (Batteriefach)	J3.0XNL (integrierte Lithium-Ionen- Batterie)
Staplergewicht mit größter Batterieausführung	kg	4.930	4.550	5.000	4.667
Höhe oberster Punkt des Fahrerschutzdachs	mm	2.193	2.193	2.193	2.193
Sitzhöhe	mm	1.070	9.84	1.070	984
Gesamtlänge	mm	3.480	3.480	3.492	3.570
Länge einschließlich Gabelrücken (serienmäßiger Gabelträger)	mm	2.480	2.480	2.492	2.570
Arbeitsgangbreite bei Palette 1.000 x 1.200, quer	mm	3.906	3.906	3.918	3.984
Äußerer Wenderadius	mm	2.073	2.073	2.073	2.139
Stufenhöhe zwischen Boden und Bodenplatte	mm	810	810	810	810




HYSTER EUROPE

Darmstädter Landstraße 116, D-60598 Frankfurt am Main.

Tel.: +49 (0) 6102 3 68 68 0

HYSTER-YALE UK LIMITED unter dem Handelsnamen Hyster Europe. Eingetragene Adresse: Centennial House, Building 4.5, Frimley Business Park, Frimley, Surrey, GU16 7SG, Vereinigtes Königreich. Eingetragen in England und Wales. Handelsregisternummer: 02636775.

© 2020 HYSTER-YALE UK LIMITED. Alle Rechte vorbehalten. HYSTER,  und STARKE PARTNER. ROBUSTE STAPLER. sind eingetragene Marken von HYSTER-YALE Group, Inc.

Hyster Produkte können ohne Vorankündigung verändert werden. Abbildungen von Staplern können Sonderausstattungen zeigen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören.